

PRODUITS & ACCESSOIRES  
**CATALOGUE**  
**2022**



PRENEZ UNE LONGUEUR D'AVANCE

[WWW.PISCINES-IBIZA.COM](http://WWW.PISCINES-IBIZA.COM)

# 35 ANS D'EXPERTISE & DE CONFIANCE

FAIRE LE CHOIX DE LA MARQUE IBIZA,  
C'EST OPTER POUR LA QUALITÉ,  
L'INNOVATION, LA FIABILITÉ  
& LE PROFESSIONNALISME



WWW.PISCINES-IBIZA.COM

## 1 ÉQUIPER SA PISCINE

Pompes de filtration	10
Filtres & Charges filtrantes	12
Locaux techniques	15
Pompes à chaleur et réchauffeurs	16
Déshumidificateurs	19
Traitement automatique & Sels	20
Sécurité: alarmes et barrières	26

## 2 ENTRETENIR SA PISCINE

Produits de traitement	29
Hivernage	37
Accessoires d'entretien	38
Robots de piscine	40

## 3 COUVRIR SA PISCINE

Couvertures & Filet	49
Bâches et Enrouleurs	52
Volets de piscine	54
Abris et Pergolas	57

## 4 AMÉNAGER LES EXTÉRIEURS

Dallages & Margelles de piscine	63
Éclairage de Jardin	66
Douches solaires	68
Mobilier de Jardin	69

## 5 PISCINES HORS-SOL ET JEUX

Gonflables et Jeux	71
Piscines hors-sol	75
Filtration Piscines hors-sol	76
Accessoires Piscines hors-sol	77
Entretien Piscines hors-sol	78

## 6 CONSTRUIRE OU RÉNOVER

Bloc filtration	81
Piscine Bloc Polystyrène	82
Liners	83
Projecteurs de piscine	84
Coffrets électriques	86
Domotique de piscine	87
Plomberie	88
Pièces à sceller & Pièces détachées	90

## 7 NOS SPAS

Spas gonflables	93
Spas	96
Spas de nage	102
Accessoires & Entretien du Spa	104
Bien-être : Aquabikes et Saunas	106

Pour vous accompagner tout au long de la vie de votre piscine, **PISCINES IBIZA** a sélectionné pour vous **les meilleurs produits et fournisseurs** pour chouchouter votre piscine !

Retrouvez dans votre magasin tout le matériel et l'équipement nécessaire à votre bassin, **des plus grandes marques aux plus petits prix**. Mais toujours le conseil d'un expert de l'eau à votre service!



### SUIVEZ LE GUIDE !

Pour une lecture plus rapide, fiez-vous à nos macarons infos :



Conçus par PISCINES IBIZA, ces équipements offrent le meilleur rapport qualité prix du marché.



Matériels offrant une alternative qui limite votre empreinte environnementale.



Articles conçus sur mesure et qui font l'objet d'un devis gratuit préalable.



Une gamme qui propose les fonctions essentielles à prix très ajustés.



Signe de qualité et de sécurité par excellence, ce label vous garantit l'homologation "Norme Française"

# VOUS CONNAISSEZ NOS PISCINES? DÉCOUVREZ NOS MAGASINS



NANTES (44)



NÎMES (30)

**Nous mettons nos 35 ans d'expérience au service de tous les propriétaires de piscine !**

Désormais, le réseau PISCINES IBIZA s'étend sur toute la France avec de grands magasins où sont à votre disposition un vaste choix de produits pour votre piscine et ses extérieurs, de **qualité professionnelle** et **au meilleur prix**.

**Nos équipes de vente sont bien plus que des vendeurs : ce sont des techniciens qualifiés de l'eau !**

Vous avez besoin de conseils sur un produit, une installation ou un mode opératoire liés à votre piscine ou votre spa ? Venez nous rencontrer en magasin, nous mettrons tout en oeuvre pour vous apporter une réponse claire et efficace !



ST-GEORGES-DES-GROSEILLERS (61)



## UN LARGE CHOIX DE PRODUITS

Retrouvez une sélection unique de produits et d'accessoires pour votre piscine : des plus grandes marques aux premiers prix, vous trouverez forcément votre bonheur en sillonnant nos allées. Vous pourrez également profiter de notre gamme exclusive PISCINES IBIZA en partenariat avec les plus grands fabricants.

## SHOWROOM SPAS

Nos magasins PISCINES IBIZA abritent aussi un espace showroom entièrement dédié à la détente et au bien-être. Guidés par nos experts, vous y découvrirez une vaste gamme de spas équipés des meilleures technologies du marché pour vous permettre de choisir le spa idéal pour votre famille.



Les tarifs indiqués au catalogue sont TTC (éco-contribution incluse). Ils sont conseillés par la marque mais librement fixés par les concessionnaires distributeurs indépendants • Prix à parution Mars 2022, dans la limite des stocks disponibles • Photos non contractuelles • Nous nous réservons le droit d'apporter, sans préavis, toutes modifications en terme de produits et de prix • Nous vous invitons à consulter les conditions des garanties de nos produits en magasin.



# NOS PRESTATIONS TECHNIQUES

## TEST D'EAU GRATUIT

Apportez nous votre échantillon d'eau de piscine, nous diagnostiquerons gratuitement son niveau de **PH, CHLORE, ALCALINITÉ ET STABILISANT** pour vous permettre de retrouver un équilibre de l'eau satisfaisant.



## TEST D'EAU LABORATOIRE & ORDONNANCE sur mesure

Notre laboratoire photomètre de dernière génération analysera de façon très précise **10 paramètres de votre échantillon d'eau** en seulement 60 secondes :

**CHLORE (LIBRE, COMBINÉ ET TOTAL) / BROME / ALCALINITÉ TOTALE / PH / DURETÉ CALCIQUE / CUIVRE / FER / ACIDE CYANURIQUE / PHOSPHATE / SEL**

Nous vous éditerons l'**analyse complète** de votre eau ainsi que son **ordonnance** sur mesure et détaillée pour vous garantir une eau de piscine cristalline et parfaitement équilibrée.

9,90€

## TEST PHOTOMÈTRE OFFERT

POUR L'ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN, le jour du diagnostic\*

\* à partir de 50€ d'achats dans le rayon produits d'entretien de votre magasin, le jour même du diagnostic.



Plus qu'un point de vente proposant les produits les plus efficaces ou innovants sur le marché de la piscine et du spa, PISCINES IBIZA doit aussi son succès à **la présence de techniciens** intervenant directement chez vous, ou en atelier quand cela est possible.

Finis les délais à rallonge pour réparer votre robot ou votre pompe à chaleur parce qu'il faut le renvoyer chez le fabricant ! Dans de nombreux cas, **votre matériel est réparé directement dans nos ateliers.**

Formés régulièrement par les usines de fabricants, les techniciens PISCINES IBIZA vous proposent **UNE MULTITUDE DE SERVICES TECHNIQUES OU DE DÉPANNAGE** tels que :

INSTALLATION ET **RÉVISION DE SPAS**

INSTALLATION COMPLÈTE D'UNE **FILTRATION**

CHANGEMENT DE CHARGE FILTRANTE

**CHANGEMENT DE POMPES** OU DE FILTRES

INSTALLATION DE **POMPES À CHALEUR**

**INSTALLATION D'APPAREILS** À SEL ET/OU RÉGULATEURS PH

**ÉTALONNAGE** DE SONDE

**RÉVISION DE ROBOTS** ÉLECTRIQUES OU HYDRAULIQUES

INSTALLATION DE **VOLETS ROULANTS**, DE **COUVERTURES** À BARRES OU DE **BÂCHES HIVER**

**RÉVISION** DE POMPES ETC...



PISCINES  
**IBIZA**



# 1 ÉQUIPER SA PISCINE

## LA FILTRATION

80% DE LA QUALITÉ DE VOTRE EAU EST DUE À LA FILTRATION !

### LE FILTRE

**Il permet de récupérer le maximum d'impuretés présentes dans l'eau du bassin.** Celle-ci est envoyée dans le filtre grâce à la pompe de piscine. L'eau traverse la partie filtrante et retourne épurée dans le bassin. Le choix du filtre est un critère à ne pas négliger : sa capacité de filtration sera choisie en fonction de la quantité de mètres cubes à filtrer et il est également déterminant pour le choix de la pompe.

### LA POMPE DE PISCINE

**Elle permet de créer une circulation d'eau dans le bassin.** Elle aspire l'eau via les skimmers et la refoule vers le bassin en passant par le filtre. Deux critères rentrent en compte lors de l'achat d'une pompe : la puissance et le débit. Ces critères sont définis en fonction de la capacité en mètre cube du bassin, de la distance entre celui-ci et le local technique et en fonction de l'exploitation du bassin. Sachez qu'il existe une multitude de pompes spécifiques en fonction de vos envies : pompe spéciale traitement au sel, nage à contre courant, pompe à débit variable (très économique sur le plan énergétique !) etc...

### NOS CONSEILS

#### TEMPS DE FILTRATION

- Le temps de filtration d'une piscine est généralement égal à la température de l'eau divisée par 2.
- En pleine saison d'été (eau → 28°C), faire fonctionner votre filtration du lever au coucher du soleil.
- Au dessous de 15°C, une filtration d'une durée de 2 à 4 h suffit.
- Attention : le nombre de baigneurs peut faire varier la durée de filtration préconisée. En cas de forte sollicitation, n'hésitez pas à augmenter ce temps de filtration.
- On ne filtre l'eau de la piscine que durant la journée (sauf cas particulier : chaleur très élevée et nombre de baigneurs important).

#### NETTOYAGE ANNUEL DU FILTRE

Nous vous recommandons d'effectuer 2 nettoyages de votre filtre par an :

- Un détartrage de la charge filtrante au moment de l'hivernage
- Une désinfection au moment de la remise en service de votre piscine (printemps).



### SUIVEZ LE GUIDE !



Scannez ce QR code à l'aide de votre smartphone pour découvrir notre article

**FILTRATION DE PISCINE,  
MODE D'EMPLOI**

# POMPES DE FILTRATION

à partir de **110€**



## BERING

**Garantie 2 ans**

Pompe auto-amorçante avec préfiltre incorporé.



Puissance	Débit	Prix
0,25 CV	5 m³/h	110€
0,33 CV	7 m³/h	132€
0,50 CV	10 m³/h	175€
0,75 CV	13 m³/h	183€
1 CV	14,5 m³/h	195€

à partir de **381€**

## SUPERPOOL

**Garantie 2 ans**

Pompe auto-amorçante avec préfiltre. Moteur à rendement élevé. Faible consommation électrique.



Puissance	Débit	Prix
0,50 CV	8 m³/h	381€
0,75 CV	11 m³/h	392€
1 CV	13 m³/h	413€
1,5 CV	15 m³/h	436€

**728€**

## MGD CC3 CV

**Garantie jusqu'à 5 ans**

Pompe de nage à contre courant, conçue pour transformer votre piscine en un espace de jeu et de détente.



Puissance	3 CV
Débit max	42 m³/h

à partir de **383€**



## IBAPUMP

**Garantie 2 ans**

Pompe auto-amorçante équipée d'un préfiltre de grande capacité.



Puissance	Débit	Prix
0,50 CV	7,5 m³/h	383€
0,75 CV	9,5 m³/h	433€
1,00 CV	15,5 m³/h	452€
1,5 CV	21,9 m³/h	495€

à partir de **555€**

## STA-RITE

**Garantie 2 ans**

Pompe auto-amorçante avec préfiltre. Matériau de synthèse renforcé à la fibre de verre.



Puissance	Débit	Prix
0,50 CV	8,5 m³/h	555€
0,75 CV	13,5 m³/h	548€
1 CV	16,5 m³/h	576€
1,5 CV	19,5 m³/h	710€

**1410€**

## CIS 215M NCC 3CV

**Garantie jusqu'à 5 ans**

Pompe monobloc conçue pour la nage à contre courant et la baignade avec turbine radiale à très haut rendement.



Puissance	3 CV
Débit	70 m³/h

à partir de **597€**

## FLOPRO VITESSE SIMPLE



**Garantie 3 ans**

Pompe avec préfiltre, équipée de moteur asynchrone à haut rendement énergétique. S'installe sur toutes installations existantes grâce au système "Easy Retrofit".



Puissance	Débit max	Prix
0,50 CV	16,8 m³/h	597€
0,75 CV	18,6 m³/h	634€
1,00 CV	22,9 m³/h	679€
1,5 CV	27,4 m³/h	746€
2 CV	35,5 m³/h	817€

**622€**

## NIAGARA

### POMPE MASSAGE 2 CV

**Garantie 2 ans**

Permet de transformer un escalier de piscine en un lieu de relaxation.



Puissance	Débit
2 CV	30 m³/h

à partir de **502€**

## POMPE SPÉCIALE RÉNOVATION RENOVO®

**Garantie jusqu'à 5 ans**

Pompe de remplacement pour la plupart des installations du marché. Peu énergivore. Idéale pour éviter le risque d'une erreur dans le choix de la pompe. Compatible eau de mer et traitement au sel. Ultra silencieuse.



Puissance	Débit	Intensité	Puissance	Prix
0,50 CV	9 m³/h	2,9A	600W	502€
0,75 CV	12 m³/h	3,6A	750W	513€
1 CV	17 m³/h	4,8A	1000W	546€
1,5 CV	21 m³/h	5,5A	1250W	591€

**1343€**



## FLOPRO E3 VITESSE VARIABLE



**Garantie 3 ans**

Pompe à trois vitesses (1400/2150/2850 RPM), avec écran LCD. Capacité préfiltre 2,6L. Ultra silencieuse. Haute efficacité énergétique Pour bassins jusqu'à 80m³.



Puissance utile	Débit max
1,00 CV / 0,75 kW	jusqu'à 22,4 m³/h

à partir de **700€**



## GEMFLOW VITESSE VARIABLE

**Garantie 3 ans**

Pompe à vitesse variable avec préfiltre.



Puissance	Débit max	Prix
1 CV	24 m³/h	700€
2 CV	30 m³/h	812€

à partir de **582€**

## Pompe de circulation PHT

**Garantie jusqu'à 5 ans**

Pompe de circulation sans préfiltre.



Puissance	Prix
0,40 kW	582€
0,80 kW	646€
1,10 kW	715€

Voir conditions des garanties en magasin

# FILTRES DE PISCINE

à partir de  
**168€**



## SKYPOOL

### Garantie 2 ans

Filtre moulé par soufflage en une seule pièce sans union ni soudure. Fourni avec vanne 6 voies, latérale ou top suivant modèle. Débit de 6 à 14 m<sup>3</sup>/h.



Diamètre cuve	Volume piscine	Vanne	Débit max	Charge sable	Prix
400mm	30m <sup>3</sup>	1 1/2" Top	6 m <sup>3</sup> /h	50 Kg	168€
500mm	40m <sup>3</sup>	1 1/2" Top	9 m <sup>3</sup> /h	100 Kg	203€
600mm	60m <sup>3</sup>	1 1/2" Top	14 m <sup>3</sup> /h	150 Kg	244€
400mm	30m <sup>3</sup>	1 1/2" Side	6 m <sup>3</sup> /h	50 Kg	175€
500mm	40m <sup>3</sup>	1 1/2" Side	9 m <sup>3</sup> /h	100 Kg	193€
600mm	60m <sup>3</sup>	1 1/2" Side	14 m <sup>3</sup> /h	150 Kg	232€

à partir de  
**448€**



## IBAFILTRE

### Garantie jusqu'à 10 ans

Filtre en thermoplastique injecté. Fourni avec vanne latérale 6 voies. Débit de 6 à 21 m<sup>3</sup>/h.



Diamètre cuve	Volume filtré en 8h	Vanne	Débit max	Charge sable	Prix
400mm	48m <sup>3</sup>	1 1/2"	6 m <sup>3</sup> /h	60 Kg	448€
500mm	72m <sup>3</sup>	1 1/2"	9 m <sup>3</sup> /h	100 Kg	464€
600mm	112m <sup>3</sup>	1 1/2"	14 m <sup>3</sup> /h	150 Kg	531€
750mm	168m <sup>3</sup>	2	21 m <sup>3</sup> /h	300 Kg	969€

Visuel non contractuel. La couleur du filtre peut varier selon le diamètre de la cuve

à partir de  
**703€**

## MS FILTRE



### Garantie jusqu'à 10 ans\*

Cuve polyester renforcée à la fibre de verre. Filtre fourni avec vanne 6 voies latérale. Débit de 8 à 30 m<sup>3</sup>/h.



Diamètre cuve	Surface filtrante	Vanne	Débit max	Charge sable	Prix
470	0,16 m <sup>2</sup>	1 1/2"	8 m <sup>3</sup> /h	85 Kg	703€
530	0,20 m <sup>2</sup>	1 1/2"	10,2 m <sup>3</sup> /h	100 Kg	774€
650	0,32 m <sup>2</sup>	1 1/2"	15,8 m <sup>3</sup> /h	160 Kg	844€
800	0,47 m <sup>2</sup>	2"	23,3 m <sup>3</sup> /h	310 Kg	1266€
950	0,66 m <sup>2</sup>	2"	30 m <sup>3</sup> /h	485 Kg	1548€

\*Garanties 3 ans. Garantie 10 ans sur cuve

à partir de  
**476€**

## SUPERPOOL

### Garantie jusqu'à 10 ans

Cuve laminée en matériau non corrosif. Filtre fourni avec vanne latérale 6 voies. Débit de 10 à 31,8 m<sup>3</sup>/h.



Diamètre cuve	Surface filtrante	Vanne	Débit max	Charge sable	Prix
500mm	0,20 m <sup>2</sup>	1 1/2"	10 m <sup>3</sup> /h	100 Kg	476€
650mm	0,33 m <sup>2</sup>	1 1/2"	16,5 m <sup>3</sup> /h	150 Kg	543€
750mm	0,44 m <sup>2</sup>	2"	22 m <sup>3</sup> /h	225 Kg	738€
900mm	0,64 m <sup>2</sup>	2"	31,8 m <sup>3</sup> /h	350 Kg	1227€

Voir conditions des garanties en magasin

à partir de  
**671€**



## CS ZODIAC FILTRE À CARTOUCHE

### Garantie jusqu'à 5 ans\*

Filtre à cartouche éco-respectueux pour une filtration ultra fine. Utilise jusqu'à 10 fois moins d'eau qu'un filtre à sable classique lors de lavages. Compact, il s'installe facilement dans tous types de locaux techniques, et particulièrement lorsqu'il n'y a pas d'évacuation. Installation encore plus rapide grâce au kit Versa Plumb® optionnel lorsqu'une pompe FloPro™ est utilisée.



	CS 100	CS 150
Capacité filtration max (8h/j)	130	170
Débit max	22,7 m <sup>3</sup> /h	34,1 m <sup>3</sup> /h
Surface filtrante	9,3 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>
Nbre de plis cartouche	143	215
Vitesse de filtration	2,4 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	2,1 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>
Garantie cuve	5 ans	
Garantie autres éléments	3 ans	
Prix	671€	755€

\*Garanties 3 ans. Garantie 10 ans sur cuve

à partir de  
**488€**



## STARCLEAR FILTRE À CARTOUCHE



### Garantie 5 ans sur cuve

Filtre à cartouche compatible avec les traitements de piscine au chlore, au sel, ainsi qu'aux eaux traitées à l'ozone. Filtre de résine fibrée de verre de haute qualité, résiste aux effets de la corrosion, ainsi qu'aux attaques chimiques et salines. Convient pour tous les locaux techniques exigus, nécessitant peu de place.



	Débit moyen	Surface filtrante	Entrée/Sortie	Prix
SC C250 <sub>EURO</sub>	5,7 m <sup>3</sup> /h	2,3 m <sup>2</sup>	1 1/2"	488€
SC CS00 <sub>EURO</sub>	11,3 m <sup>3</sup> /h	4,6 m <sup>2</sup>	1 1/2"	591€
SC PLUS C0751 <sub>EURO</sub>	17,0 m <sup>3</sup> /h	7,0 m <sup>2</sup>	1 1/2"	794€
SC PLUS C0900 <sub>EURO</sub>	20,4 m <sup>3</sup> /h	8,4m <sup>2</sup>	1 1/2"	829€
SC PLUS C1200 <sub>EURO</sub>	27,2 m <sup>3</sup> /h	11,2 m <sup>2</sup>	1 1/2"	891€
SC PLUS C17502 <sub>EURO</sub>	39,7 m <sup>3</sup> /h	16,3 m <sup>2</sup>	2"	1197€



## SKIMMER FILTRANT À CARTOUCHE

à partir de  
**586€**

### Garantie 2 ans

Un gain de temps lors de l'installation ou de la rénovation de votre piscine!  
Fonction 2 en 1: Le skimmer évacue l'eau et retient les impuretés. L'eau est ensuite filtrée par la cartouche intégrée de 15 microns. Cartouche facile d'accès, nécessite peu d'eau pour son nettoyage.  
Livré avec : meurtière blanche, connexions de raccordement d'eau D32, aspiration D63 ou latéral D50. Existe aussi pour piscines béton, liner ou préfabriqués. Couleur des meurtières en supplément: gris, anthracite ou beige.  
Consulter votre revendeur pour plus d'informations.

Débit	Volume piscine	Prix
16 m <sup>3</sup> /h	< 50m <sup>3</sup>	586€
20 m <sup>3</sup> /h	< 80m <sup>3</sup>	647€

Retrouvez nos  
RECHARGES-CARTOUCHES page 14

# CHARGES FILTRANTES

SABLE ou GRAVIER

Sac de 25 Kg

10<sup>00</sup> €



## SUIVEZ LE GUIDE !

Scannez ce QR code à l'aide de votre smartphone pour découvrir notre article

CHANGER LA CHARGE FILTRANTE, MODE D'EMPLOI



## le VERRE RECYCLÉ

Ce média filtrant est constitué à base de verre recyclé. Grâce à une meilleure rétention des impuretés, il optimise la consommation des produits de désinfection et la filtration des fines particules. Et ça, c'est bon pour la planète!

VERRE SABLE ou GRAVIER

Au choix. Sac de 20 Kg



16<sup>00</sup> €



32<sup>90</sup> €

ECO FILTERGLASS PLUS

BAYROL

Sac de 25 Kg

## CARTOUCHES POUR FILTRES

Cartouche pour Filtre CS

ZODIAC



pour CS100

154 €

pour CS150

220 €

Cartouche pour STARCLEAR

HAYWARD



à partir de 71<sup>60</sup> €

pour STARCLEAR selon modèle

à partir de 111<sup>60</sup> €

pour STARCLEAR PLUS selon modèle



Cartouche pour SKIMMER FILTRANT

pour débit 16m<sup>3</sup>/h

141 €

pour débit 20m<sup>3</sup>/h

150 €

# LOCAUX TECHNIQUES



à partir de 913 €

## Local enterré ÉQUIPÉ ou NU

En résine haute qualité.

Pour les versions équipées, le filtre et la pompe sont de marque HAYWARD. Le By-pass est déjà pré-installé pour l'ajout d'un électrolyseur, pompe à chaleur...

	NU D600	NU D750	ÉQUIPÉ D500	ÉQUIPÉ D600
Dimensions ext. (en cm)	1.145 x 1.22 H 0.95	1.335 x 1.44 H 1.07	1.055 x 1.21 H 0.86	1.145 x 1.22 H 0.95
Filtre à sable	-	-	Powerline D500	Powerline D600
Pompe	-	-	Superpool 3/4 CV	Superpool 1 CV
Prix	913€	1595€	2827€	2934€



## Local hors-sol KETER

à partir de 260 €

En résine traitée anti UV, ce local protège et offre une bonne accessibilité des commandes de filtration et de la pompe grâce à sa double porte et son couvercle tous ouvrables. Robuste et durable avec une épaisseur de portes de 3,5 cm, plancher + 2 vérins inclus. Peut également servir de local de stockage. Coloris : noir et gris. Existe en 2 dimensions. Toit plat pour le local 1200L. Toit légèrement arrondi pour le local 2000L.

Hauteur ext/int	Largeur ext/int	Longueur ext/int	Volume	Prix
125/110 cm	82/76 cm	146/132 cm	1200L	260€
134/127 cm	113/97 cm	177/164 cm	2000L	590€



Modèle 1200L.



847 €

## Local enterré NAGE CONTRE COURANT

Ce coffre en résine sera percé à l'envie selon les axes de passage des tuyaux. Fourni avec couvercle, 2 joints hublots pour tuyaux ø63 et 2 vis de fixation pour le couvercle.

Hauteur	Largeur	Longueur
70cm d'un côté 57 cm de l'autre	67 cm	111 cm



# POMPES À CHALEUR

## PROLONGER LA SAISON DE BAINNADE !

La pompe à chaleur est le moyen le plus performant, et un des moins gourmands en énergie, pour garder une eau de baignade à bonne température quelle que soit la température extérieure.

Son choix va dépendre de vos envies/besoins:

- La puissance va déterminer la rapidité de chauffe de votre bassin.
- Le débit d'eau doit être adapté au volume de la piscine.
- Le volume sonore est un critère important à définir pour votre confort (prenez en compte qu'une pompe à chaleur fonctionne entre 7 et 8h par jour).
- La fonction de dégivrage automatique est importante si vous utilisez votre piscine toute l'année (piscine sous abris par exemple) et que vous souhaitez qu'elle fonctionne quand l'air extérieur descend en deçà de -10°C.
- Le type d'échangeur est à choisir pour sa résistance à la corrosion: le titane, plus résistant que l'inox, est préférable pour une piscine au sel par exemple.
- Le compresseur peut être un critère également important : le scroll (moins de vibration et de bruit) ou le rotatif (puissance constante quelle que soit la température de la source froide).



à partir de **972€**

### ECOPAC

Garantie 2 ans toutes pièces\*

Petit prix mais grande efficacité pour cette pompe à chaleur équipée d'un contrôleur à LED.

	ECOPAC NB4	ECOPAC NB7	ECOPAC NB9
Volume piscine max	30m <sup>3</sup>	50m <sup>3</sup>	70m <sup>3</sup>
Mode	Chaud		
Niveau sonore à 1m	51 dBA	53 dBA	54 dBA
Compresseur	Rotatif		
Débit d'eau	2,2 m <sup>3</sup> /h	3,0 m <sup>3</sup> /h	4,5 m <sup>3</sup> /h
Intensité nominale	4,70 A	7,50 A	10,5 A
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 27°C / Eau 26°C			
Puissance chauffage	5,50 kW	8,20 kW	11 kW
Puissance consommée	1,09 kW	1,74 kW	2,4 kW
COP	5,04	4,71	4,65
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 15°C / Eau 26°C			
Puissance chauffage	4,10 kW	7,10 kW	9,5 kW
Puissance consommée	0,93 kW	1,46 kW	2,24 kW
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 35°C / Eau 30°C			
Puiss. refroidissement	3,4 kW	5,5 kW	7 kW
Consommation	1,2 kW	2,0 kW	2,4 kW
Prix	972€	1254€	1617€

à partir de **528€**

	MH 2.5	MH 3.5
Volume piscine max	15 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>
Débit d'eau	1,1 m <sup>3</sup> /h	1,5 m <sup>3</sup> /h
Compresseur	Rotatif	
Mode	Chaud	
Niveau sonore à 1m	46 dBA	
Air 27°C / Eau 26°C		
Puissance chauffage	2,50 kW	3,50 kW
Consommation	0,60 kW	0,82 kW
COP	4,17	4,27
Air 15°C / Eau 26°C		
Puissance chauffage	1,83 kW	2,63 kW
Consommation	0,56 kW	0,78 kW
COP	3,27	3,37
Prix	528€	597€

### MINIPAC MH

Pièces et main d'œuvre garanties 2 ans

Spéciale mini-piscine et piscines hors sol



### IBAPAC INVERTER

à partir de **1424€**

Pièces et main d'œuvre garanties 3 ans

Encore plus performante et économique, la nouvelle IBAPAC intègre désormais la technologie INVERTER pour des baignades à bonne température de Mai à Octobre tout en limitant sa dépense énergétique. Le meilleur rapport qualité/prix du marché !



	E35	E55	E75
Volume piscine max	35 m <sup>3</sup>	55 m <sup>3</sup>	75 m <sup>3</sup>
Courant nominal	4.70 A	6.30 A	7.70 A
Compresseur	Rotatif		
Contrôleur	Commande 3 boutons		
Modes	Chaud / Froid / Auto		
Débit d'eau	2.2 m <sup>3</sup> /h	2.7 m <sup>3</sup> /h	3.3 m <sup>3</sup> /h
Niveau sonore à 1m	49 dBA	50 dBA	51 dBA
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 27°C / entrée Eau 26°C / sortie Eau 28°C			
Puissance chauffage	7.00 kW	9.30 kW	11.50 kW
Consommation	1.08 kW	1.45 kW	1.77 kW
COP	6.50	6.40	6.50
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 15°C / entrée Eau 26°C / sortie Eau 28°C			
Puissance chauffage	5.40 kW	6.60 kW	8.60 kW
Consommation	1.25 kW	1.57 kW	1.91 kW
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 35°C / entrée Eau 30°C / sortie Eau 29°C			
Puiss. refroidissement	3.40 kW	4.42 kW	4.80 kW
Consommation	1.05 kW	1.21 kW	1.31 kW
Prix	1424€	1920€	2174€



### PENSEZ-Y

Il est indispensable de brancher un coffret électrique avec disjoncteur courbe D à votre pompe à chaleur pour protéger votre installation.



Retrouvez nos COFFRETS ÉLECTRIQUES

page 86

### SUIVEZ LE GUIDE !



Scannez ce QR code à l'aide de votre smartphone pour découvrir notre article

### COMMENT FONCTIONNE UNE POMPE À CHALEUR DE PISCINE

### IBAPAC 4 SAISONS FULL INVERTER

à partir de **2185€**

Pièces et main d'œuvre garanties 3 ans

Pompe à chaleur intelligente, dotée de la technologie la plus performante du marché qui offre encore plus d'économies d'énergie (jusqu'à 25%). Particulièrement recommandée pour une utilisation à l'année. Se contrôle via son écran digital ou depuis votre smartphone !



	IBA Full INV55	IBA Full INV75	IBA Full INV95
Volume piscine	30-55 m <sup>3</sup>	50-75 m <sup>3</sup>	70-95 m <sup>3</sup>
Courant nominal / max	0.9-6.03 A	1.16-8.58 A	1.50-13.27 A
Modes	Chaud / Froid / Auto		
Compresseur	Hitachi		
Niveau sonore à 1m	41-50 dBA	42-51 dBA	42-55 dBA
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 27°C / entrée Eau 26°C / sortie Eau 28°C			
Puissance chauffage	1.30-7.93 kW	1.75-10.90 kW	3.21-15.81 kW
Consommation	0.12-1.37 kW	0.16-1.96 kW	0.31-3.03 kW
COP	11.24-5.79	10.88-5.56	10.3-5.22
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 15°C / entrée Eau 26°C / sortie Eau 28°C			
Puissance chauffage	0.96-6.46 kW	1.52-8.21 kW	2.30-12.14 kW
Consommation	0.19-1.32 kW	0.25-1.84 kW	0.37-2.80 kW
CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 35°C / entrée Eau 30°C / sortie Eau 29°C			
Puiss. refroidissement	3.72 kW	4.30 kW	6.20 kW
Consommation	1.45 kW	1.78 kW	3.30 kW
Prix	2185€	2612€	2912€

Voir conditions des garanties en magasin



## Z550IQ

SORTIE D'AIR VERTICALE

à partir de  
**4687€**

**Pièces et main d'œuvre garanties 3 ans, 5 ans contre la corrosion**

Mini pompe à chaleur à sortie d'air verticale et pilotable à distance via smartphone. Doté de la technologie Inverter, elle possède 3 fonctions pour s'adapter à toutes les situations : Boost, Eco silence, Smart.

	MD4	MD5	MD8
Volume piscine	<65m³	60-80m³	70-110m³
Dimensions	L610 x P670 x h980 mm		
Contrôleur	Ecran Digital Tactile		
Modes	Chaud / Froid / Auto (Technologie Full Inverter)		
Echangeur thermique	Titane		
Niveau sonore à 10m	34-26 dBA	38-29 dBA	39-25 dBA
<b>CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 28°C / Eau 28°C / Hygro 80%</b>			
Puissance chauffage	12kW	15,3 kW	20 kW
Consommation	1,2 kW	1,6 kW	2,6 kW
COP	7,6	7	6
<b>CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 15°C / Eau 26°C / Hygro 70%</b>			
Arrivée	9,1 kW	11,6 kW	15 kW
Sortie	1,2 kW	1,6 kW	2,4 kW
COP	5,7	5,4	4,8
Prix	4687€	5521€	7689€

## Z400IQ

SORTIE D'AIR VERTICALE

à partir de  
**3683€**

**Pièces et main d'œuvre garanties 3 ans, 5 ans contre la corrosion**

Pompe à chaleur à sortie d'air verticale et pilotable à distance via smartphone. Ventilateur 2 vitesses avec mode silence. Existe en 2 couleurs : gris alu ou gris beige.

	MD4	MD5	MD7	MD8
Volume piscine	30-50 m³	40-75 m³	50-80 m³	75-110 m³
Courant nominal	10 A	11 A	13 A	16.5 A
Débit d'eau	4 m³/h	5 m³/h	6 m³/h	7 m³/h
Compresseur	Rotatif			
Echangeur thermique	Titane			
Puiss. acoustique à 0m	64-61 dBA	65-63 dBA	66-63 dBA	64-61 dBA
<b>CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 28°C / Eau 28°C</b>				
Puissance chauffage	8,57 kW	12,10 kW	15,62 kW	18,65 kW
Consommation	1,76 kW	2,47 kW	3,20 kW	3,82 kW
COP	4,89	4,90	4,89	4,89
<b>CONDITIONS DE TEMPERATURES Air 15°C / Eau 26°C</b>				
Puissance chauffage	6,80 kW	9,60 kW	12,40 kW	14,80 kW
Consommation	1,62 kW	2,28 kW	2,95 kW	3,52 kW
COP	4,20	4,21	4,20	4,20
Prix	3683€	4374€	5414€	6405€



à partir de  
**2933€**



## BLUEDRY

Pièces et main d'œuvre garanties 2 ans

Idéal pour un spa ou une piscine d'intérieur. Façade design en verre trempé. Ecran de contrôle tactile digital LED. Support mural inclus. Installation facile. Peut également servir de chauffage d'appoint électrique pour une pièce jusqu'à 15m². Fonctionne sur une plage de 10 à 32°C et une humidité relative entre 40 et 90%.



	WD2.2E	WD3.0E	WD4.3E
Capacité déshumidification	2,2L/h	3L/h	4,3L/h
Débit d'air	525 m³/h	750 m³/h	1030 m³/h
Puissance absorbée	930 W	1130 W	1970 W
Intensité maxi absorbée	4.3 A	5.85 A	10 A
Chauffage d'appoint électrique (max 15m²)	2 kW	2 kW	2 kW
Niveau sonore à 1m	44 dBA	46 dBA	48 dBA
Prix	2933€	3732€	3962€

Test réalisé à 30°C de température d'air et 80% d'humidité

à partir de  
**4958€**

## SIROCCO<sup>2</sup>

Pièces et main d'œuvre garanties 2 ans  
Fabrication européenne.



Lignes épurées sans grille apparente, Sirocco<sup>2</sup> assure le bon niveau d'hygrométrie pour la durabilité du bâtiment. Particulièrement silencieux, il peut aussi s'installer en mode encastré. Lorsque le bassin est fermé, il diminue sa consommation d'énergie pour limiter les dépenses énergétiques inutiles. Peut également être utilisé en solution d'appoint pour le chauffage de l'air. Existe en mode triphasé.

	SIROCCO <sup>2</sup> 2M	SIROCCO <sup>2</sup> 3M	SIROCCO <sup>2</sup> 5M
Capacité déshumidification	2,5L/h	3,8L/h	5,5L/h
Débit d'air	600 m³/h	800 m³/h	1000 m³/h
Puissance absorbée	1210 W	2120 W	2580 W
Intensité maxi absorbée	6.9 A	12.5 A	16.7 A
Chauffage d'appoint électrique (max 15m²)	2 kW	3 kW	4.5 kW
Niveau sonore à 5m en mode Standard / Silence	36/33 dBA	40/37 dBA	38/34 dBA
Prix	4958€	5901€	6474€

Test réalisé à 30°C de température d'air et 70% d'humidité

# DÉSHUMIDIFICATEURS

## INDISPENSABLE POUR UNE PISCINE INTÉRIEURE

Une piscine chauffée dégage forcément de l'humidité, et à fortiori lorsqu'il s'agit d'une piscine intérieure. Or un taux d'humidité élevé engendre de nombreux méfaits sur vos installations (corrosion des équipements métalliques), sur votre environnement (détérioration des revêtements des murs et prolifération des moisissures, sur votre santé (allergies, maladies respiratoires). Dans ce cas, l'installation d'un déshumidificateur électrique résout tous ces problèmes!

Les critères de sélection d'un bon déshumidificateur se basent généralement sur les points suivants :

- **Le volume de votre piscine** : quelle quantité d'eau et donc de superficie à couvrir.
- **La température de la piscine** qui définit le taux d'humidité présent dans l'air.
- **L'hygrométrie** qui définit le taux d'humidité à extraire dans l'air.
- **La puissance de l'appareil** qui vous donnera une idée de son efficacité, sa consommation et sa rentabilité.
- **Les fonctionnalités** proposées : qui vous aideront à optimiser votre utilisation.
- La présence ou non d'une **bâche isothermique** qui diminue l'évaporation de l'eau donc influe sur le taux d'humidité présent.
- **Enfin le prix** : qui influencera sans aucun doute votre décision finale!

**Faites appel à votre expert Piscines Ibiza pour vous aider à sélectionner le matériel le plus adapté à votre besoin !**

# RÉCHAUFFEURS

## OPTIMA COMPACT

à partir de  
**1283€**

Garantie 3 ans

8 options de puissance de 3 kW à 24 kW

- Prêt à l'intégration à un système domotique
- Entièrement câblé avec circuit protégé
- Minuteur programmable
- Fonctionnement silencieux
- Écran tactile intelligent
- Capteur de débit
- Éléments chauffants en inox ou titane
- Montage au sol ou mural (support fourni)



## REDLINE

à partir de  
**1216€**

Garantie 2 ans

4 options de puissance de 3 kW à 12 kW

- Diminution des pertes de charge avec sa forme en ligne
- Affichage digital et temporisation
- Boîtier électrique avec thermostat de précision ± 0,5°
- Limiteur haute température à sécurité positive
- Contrôleur de débit
- Étanchéité des résistances électriques
- Raccordement électriques surmoulés
- Contacteurs de puissance
- Interrupteurs Marche / Arrêt + voyants
- Câblage d'usine en monophasé ou triphasé



Voir conditions des garanties en magasin

# TRAITEMENT AUTOMATIQUE

## UN ENTRETIEN SIMPLE ET EFFICACE

### L'ÉLECTROLYSEUR DE SEL

Il génère du chlore actif (celui qui désinfecte) par réaction chimique pour rendre plus simple et plus autonome le traitement de l'eau de votre piscine.

En dépit du coût initial, le traitement au sel comporte de nombreux avantages :

- Gain de temps car automatisé.
- Économies : faible conso électrique et ajustement de produits chimiques complémentaires moindre.
- Meilleur pour la santé car naturel (pas de risque d'allergie ou d'irritation pour les yeux et la peau, pas d'odeur. La salinité de l'eau semble presque imperceptible).
- Sécurité améliorée car pas de stockage de produits chimiques.
- Respect de l'environnement car traitement écologique qui ne pollue pas.

### LE RÉGULATEUR DE PH

Très pratique pour s'éviter la corvée du contrôle et de la régulation du pH qui est ajusté automatiquement avec du pH liquide. L'appareil est composé d'une sonde et d'un boîtier à fixer dans le local technique. Sa lecture peut être digitale ou manuelle ce qui influe sur son prix. Un test global de l'eau hebdomadaire devient alors suffisant.

à partir de **589€**

### ELECLINE ÉLECTROLYSEUR

**Garantie 2 ans**  
Électrolyseur électromécanique avec cellule autonettoyante incluse. Appareil étalonné d'usine, prêt à l'emploi.

	ELECLINE 40	ELECLINE 60	ELECLINE 90
Références	900224	900225	900226
Volume d'eau traité	jusqu'à 40 m <sup>3</sup>	jusqu'à 60 m <sup>3</sup>	jusqu'à 90 m <sup>3</sup>
Dimensions	300 x 225 x 130 mm		
Étalonnage	d'usine. Prêt à l'emploi.		
Autonettoyant	par inversion de polarité		
Fonctionnement	à 4,5g/L		
Contact couverture auto	oui		
Prix	589€	727€	934€

### DOSEUR MANUEL CHLORE OU BROME

à partir de **99€**

Capacité approximative de 3,5 kg de tablettes. Fermeture avec double système sur le couvercle. Vannes de régulation d'utilisation simple. Hauteur 405 mm. Pour piscines jusqu'à 60 m<sup>3</sup> avec le chlore et jusqu'à 30 m<sup>3</sup> pour le brome.



Visuels non contractuels



### NK PH RÉGULATEUR PH

**194€**

**Garantie 2 ans**  
Pompe doseuse péristaltique pH plus ou pH moins avec sonde incluse. Switch 3 positions: amorçage/en marche/pause.

	NK PH
Dimensions (mm)	112 x 90 x 190
Affichage digital	4 chiffres digitaux
Caractéristiques	1,5 l/h - 1,5 bar - 10 rpm - tube santoprène 3 x 7 mm - boîtier IP65
Programmation point consigne pH	entre 6,0 et 8,0
Livré avec	sonde, porte sonde, solution tampon et kit installation

**648€**

### IBASEL MINI ÉLECTROLYSEUR SPÉCIAL MINI-PISCINE

**Garantie 2 ans**  
Doté de la technologie SMARTPOWER qui assure une production stable de chlore. Production réglable de 0 à 10 avec affichage digital et voyants lumineux. Cellule auto nettoyante incluse.

	IBASEL MINI
Volume d'eau traité	jusqu'à 15 m <sup>3</sup>
Dimensions	H244 x L148 x P76 mm
Longueur cellule	136 mm - ø50 mm
Production de chlore	4g/h
Taux de sel	min 2,5g/Litre
Réglage temps d'inversion de polarité	de 2 à 16h selon dureté de l'eau
Sécurités désactivables	manque d'eau/ défaut de cellule
Fonction couverture	-
Fonction superchloration	oui
Gestion hivernage	-
Livré avec	cellule et kit de fixation
Garantie boîtier et cellule	2 ans

### SELS POUR ÉLECTROLYSEURS



#### SEL en granules

**9€**  
25 kg  
Ce sel naturel marin convient aux piscines équipées d'un électrolyseur. Origine France garantie.



#### SEL pour piscines en pastilles

**12€**  
25kg  
Convient à toutes les piscines extérieures et intérieures équipées d'un électrolyseur. Origine France garantie.



#### AQUASWIM ACTI+

25 kg

**29€**  
Aquaswim Acti+ est le seul sel spécial piscine 4 en 1. Origine France garantie.



- 1 - Sel pour une eau saine, claire et sans odeur désagréable.
- 2 - Stabilisant/protecteur pour optimiser la durée de vie de votre électrolyseur.
- 3 - Anticalcaire pour faciliter l'entretien de votre piscine.
- 4 - Anticorrosion pour contribuer à la protection des parties métalliques.

# RÉGULATEURS PH & ÉLECTROLYSEURS

### PORTE ACCESSOIRES

Pour un montage facile et une meilleure organisation de votre local technique, optez pour le porte-accessoires qui vous permettra de regrouper toutes vos sondes au même endroit dans votre installation hydraulique de la piscine. Ce porte accessoires possède 5 entrées permettant par exemple de recevoir un kit pool terre hydraulique + un capteur des sel et de température + un injection de pH + un porte sonde pH. Diamètre 63mm, livré avec des réductions PVC diamètre 50mm + 5 bouchons.

**50€**



423€



## IBAPH RÉGULATEUR PH

**Garantie 2 ans**  
Pompe doseuse péristaltique pH plus ou pH moins, avec sonde et écran digital. Simplicité d'installation.



IBAPH	
Dimensions	H267 x L188 x P116 mm
Volume d'eau traité	jusqu'à 160 m <sup>3</sup>
Étalonnage	d'usine. Prêt à l'emploi.
Affichage digital	pH mesuré
Sécurité	dépassement des plages de consignes et surdosage
Alarmes	voyants lumineux
Consigne pH	réglable de 6,8 à 7,6
Dosage	proportionnel au volume de la piscine
Livré avec	sonde pH, kit de fixation, colliers de prise en charge, raccords d'injection, tuyau semi-rigide 5m, porte sonde, crépine d'aspiration, kit étalonnage pH.
Garantie boîtier	2 ans
Garantie sonde	2 ans



CELLULE

à partir de  
863€

## IBASEL ÉLECTROLYSEUR

**Garantie jusqu'à 4 ans\***  
Doté de la technologie SMARTPOWER qui assure une production stable de chlore. Production réglable de 0 à 10 avec affichage digital et voyants lumineux pour un fonctionnement simple. Cellule auto nettoyante incluse.

	IBASEL 45	IBASEL 75	IBASEL 90
Volume d'eau traité	jusqu'à 45 m <sup>3</sup>	jusqu'à 75 m <sup>3</sup>	jusqu'à 90 m <sup>3</sup>
Production de chlore	9g/h	14g/h	17g/h
Taux de sel	min 2,5g/litre		
Dimensions	H320 x L244 x P89 mm		
Longueur cellule	290 mm		
Réglage temps d'inversion de polarité	de 2 à 16h selon dureté de l'eau		
Sécurités désactivables	manque d'eau / défaut de cellule / sel bas		
Alarmes	voyants lumineux		
Fonction couverture	oui (connecteur inclus)		
Fonction superchloration	oui		
Gestion hivernage	-		
Livré avec	cellule, kit de fixation		
Garantie boîtier	2 ans		
Garantie Cellule	2 +2 ans*		
Prix	863€	995€	1127€

899€



## IBAREGUL DUO RÉGULATEUR PH ET RÉGULATEUR REDOX

**Garantie 2 ans**  
Régulation automatique du chlore par sonde Redox et pH. À utiliser en complément d'un électrolyseur toutes marques. Contrôle automatiquement (via la sonde Redox) la production de l'électrolyseur rattaché. Affichage digital des valeurs Redox et pH mesurées. Pompe doseuse péristaltique pH plus ou pH moins intégrée (mode correcteur acide ou basique). Montage facile en installation ou rénovation.



	IBAREGUL DUO
Volume d'eau traité	jusqu'à 90 m <sup>3</sup>
Affichage digital	valeurs pH et Redox mesurées
Dimensions	H267 x L188 x P116 mm
Consigne Redox	réglable de 550 à 750 mV par affichage digital
Calibration	avec sonde Redox en 1 point (470mV)
Sécurité	Redox haut/bas, consigne Redox non atteinte, dépassement des plages de consigne pH et surdosage
Consigne pH	réglable de 6,8 à 7,6 par affichage digital
Injection pH	2,4l/h
Alarmes	voyants lumineux
Livré avec	sonde pH, sonde Redox gold, Solution d'étalonnage Redox, kit de fixation, collier de prise en charge, port-sonde Redox,
Garantie boîtier et sonde pH	2 ans
Garantie sonde Redox gold	1 an

## IBADOSING TRAITEMENT AUTOMATIQUE AU CHLORE LIQUIDE avec ou sans régulation pH intégrée

à partir de  
614€

**Garantie jusqu'à 2 ans**  
Pour les piscines traitées au Chlore liquide. Appareil de traitement automatique Redox seul (IBADOSING Uno) ou couplé avec le contrôle automatique pH (IBADOSING Duo). Doté de la technologie SMARTDOSING qui assure un dosage régulier du désinfectant. Montage facile sur piscine existante ou en construction.

### IBADOSING UNO



### IBADOSING DUO



	IBADOSING Uno	IBADOSING Duo
Volume d'eau traité	jusqu'à 90 m <sup>3</sup>	
Dimensions	H267 x L188 x P116 mm	
Fonction contrôle Redox	oui	oui
Fonction correction pH	-	oui, pH+ ou pH -
injection pH	-	2,4l/h
Consigne Redox	réglable de 550 à 750 mV	
Consigne pH	-	réglable de 6,8 à 7,6
Affichage digital	valeurs Redox	valeurs Redox et pH mesurés
Calibration sonde Redox	en 1 point (470mV) - solution fournie	
Sécurité	Redox Haut/bas, Consigne Redox non atteinte	Redox Haut/bas, Consigne Redox non atteinte/ dépassement des plages consigne pH et surdosage.
Alarmes	voyants lumineux clignotants	
Livré avec	Kit de fixation, colliers prise en charge, porte sonde Redox, solution étalonnage Redox, raccords d'injection, tuyau semi-rigide, crépine d'aspiration (+ kit d'étalonnage pH fournie avec l'IBADOSING DUO)	
Garantie boîtier	2 ans	
Garantie Sonde Redox	1 an	
Garantie Sonde pH	-	2 ans
Prix	614€	960€

à partir de  
1656€

## IBASEL DUO ÉLECTROLYSEUR ET RÉGULATEUR PH 2 EN 1

**Garantie jusqu'à 4 ans\***  
1 seul appareil qui régule le pH comme la production de chlore à partir de sel. Doté de la technologie SMARTPOWER qui assure une production stable de chlore. Production réglable de 0 à 10 avec affichage digital. Navigation intuitive sur écran damier LED avec affichage production, taux de sel, températures par touches d'accès direct. Cellule auto nettoyante et sonde pH incluses.

\* En France métropolitaine, sinon 2 ans.  
Voir conditions en magasin

	IBASEL DUO 30	IBASEL DUO 60	IBASEL DUO 90
Volume d'eau traité	jusqu'à 30 m <sup>3</sup>	jusqu'à 60 m <sup>3</sup>	jusqu'à 90 m <sup>3</sup>
Production de chlore	8g/h	14g/h	17g/h
Taux de sel	min 2,5 g/litre		
Dimensions	H320 x L244 x P127 mm		
Longueur cellule	290 mm		
Réglage temps d'inversion de polarité	de 2 à 16h selon dureté de l'eau		
Sécurité	manque d'eau / défaut de cellule / sel bas dépassement des consignes pH / surdosage		
Alarmes	voyants lumineux		
Fonction couverture	oui (connecteur inclus)		
Fonction superchloration	oui		
Gestion hivernage auto	oui		
les plus	auto-test intelligent, historique des événements		
Livré avec	cellule et sonde pH, kit de fixation, porte accessoires, capteur (sel, T°, manque d'eau)		
Garantie boîtier et sonde pH	2 ans		
Garantie Cellule	2 +2 ans*		
Prix	1656€	1827€	2042€



CELLULE



Voir conditions des garanties en magasin

## EI<sup>2</sup> ÉLECTROLYSEUR



**Garantie 2 ans**  
Électrolyseur endurant avec son électrode en titane haute qualité. Étanche (IPX5) et compact, il s'installe partout en moins de 10min.

à partir de  
**839€**



	EI <sup>2</sup> 12	EI <sup>2</sup> 20
Volume d'eau traité	jusqu'à 50 m <sup>3</sup>	jusqu'à 90 m <sup>3</sup>
Production de chlore nominale	12 g/h	20 g/h
Puissance	70 W	110 W
Dimensions (mm)	285 x 405 x 125	
Longueur cellule (mm)	225	
Temps d'inversion de polarité	5h	
Sécurité	Voyant «manque de sel»: réduction de la production pour protéger l'électrode Voyant «pas de débit»: interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales	
interface utilisateur	leds	
Horloge / Timer	asservie à la filtration	
Taux de sel recommandé	4 g/L (3g/L mini)	
Livré avec	cellule (titane traité SC6) et kit d'installation	
Garantie inconditionnelle	2 ans	
Prix	<b>839€</b>	<b>979€</b>

## PH EXPERT RÉGULATEUR PH



**Garantie 2 ans**  
Pompe doseuse péristaltique pH plus ou pH moins, avec sonde et écran digital. Finesse de l'ajustement, Sécurité surdosage, Simplicité d'installation.

**619€**



	PH EXPERT
Dimensions	195 x 236 x 85 mm
Volume d'eau traité	jusqu'à 150 m <sup>3</sup>
Étalonnage	Semi-automatique en 1 ou 2 étapes (Kit solution tampon fourni)
Point de consigne	Réglage d'usine : pH=7,4
Précision de consigne	0,1 pH
Affichage digital	écran LCD rétroéclairé
Sécurité	au surdosage OFA sur 3 niveaux, paramétrable (réglage de 0 à 6h, défaut 4h), capteur de niveau du produit correcteur
Dosage	proportionnel
Livré avec	sonde pH, kit étalonnage pH, kit installation tuyauterie, kit fixation murale, canne d'aspiration.
Garantie boîtier + sonde	2 ans
Garantie consommables	1 an

## KIT BIO-UV TRAITEMENT AUTOMATIQUE SANS CHLORE PAR UV



à partir de  
**2790€**

**Garantie 2 ans** (Hors pièces d'usine)

Le kit BIO-UV, constitué d'un appareil de désinfection UV-C et d'une pompe doseuse, s'installe directement sur le circuit de filtration. Fonctionnement : l'eau, après filtration, circule dans l'appareil UV-C et en sort désinfectée. Les bactéries, virus et algues sont ainsi détruits par le rayonnement de la lampe UV-C, sans usage de chlore. En complément, la pompe doseuse va injecter régulièrement une petite quantité de produit (oxygène rémanent), parfaitement adaptée à votre bassin en fonction de la température de l'eau et du volume du bassin, pour assurer l'effet désinfectant en continu.

**RÉACTEUR UV** + **POMPE DOSEUSE** + **KIT DE DÉMARRAGE**  
10L BIO-UV Oxygène Rémanent  
+ 5L BIO-UV Algicide spécial  
+ 10L BIO-UV Choc



	Pack Neo 12	Pack Neo 18	Pack Neo 25
Débit max	13 m <sup>3</sup> /h	18 m <sup>3</sup> /h	25 m <sup>3</sup> /h
Lampe UV Haute perf	1x 55W	1x 87W	1x 105W
Diam. Entrée/Sortie	75mm		
Durée de vie lampe	13 000 h		
Hauteur du réacteur	773mm	1019mm	1273mm
Diamètre du réacteur	331mm		
Prix	<b>2790€</b>	<b>2890€</b>	<b>2990€</b>

## O'CLEAR®

**NOUVEAU !**

à partir de  
**2690€**



## LE SEUL SYSTÈME UV AVEC RÉMANENCE INTÉGRÉE À 0,5g/L

**Garantie 2 ans** (Hors pièces d'usine)

O'Clear® associe le meilleur des 2 technologies du marché: les UV et l'électrolyse. Le traitement UV O'Clear® garantit une désinfection haute performance à chaque passage. La rémanence dans le bassin est assurée grâce à des électrodes spécifiques, spécialement conçues pour fonctionner avec le traitement UV O'Clear® et avec seulement 0,5g/litre de sel. Le système de désinfection est asservi à la filtration.

Résultat : une eau parfaitement pure et saine.

### Les bénéfices O'Clear®:

- Eau parfaitement désinfectée (UV) et désinfectante (sel à seulement 0,5g/l)
- Un seul sac de sel suffit pour un bassin de 50m<sup>3</sup> (au lieu de 7 à 10 pour une électrolyse conventionnelle)
- Système Plug & Play 100% automatique
- Simple d'installation et d'utilisation
- Peu d'entretien et de maintenance
- Parfaitement sans danger pour les baigneurs
- Aucun risque d'allergie
- Aucune odeur de chlore, aucun goût de sel
- Diminution des risques de corrosion
- Compatible avec tous types de bassins et adapté aux piscines avec volets
- Efficacité, fiabilité et garantie de traitement

**RÉACTEUR UV** + **COFFRET**



Existe également en version Elite dotée de la fonction de régulation de pH. Renseignements en magasin.

	O'CLEAR 15	O'CLEAR 25
Débit max	15 m <sup>3</sup> /h	25 m <sup>3</sup> /h
Lampe UV Haute perf	1x 55W	1x 87W
Diamètre Entrée/Sortie	75mm (réductions 75/63 et 75/50 fournies)	
Durée de vie lampe	13 000 h	
Hauteur du réacteur	845 mm	1091 mm
Diamètre du réacteur	200 mm	
Prix	<b>2690€</b>	<b>2890€</b>

## AUTOMATIC SALT AS

à partir de  
**2645€**

### 3-EN-1 ÉLECTROLYSEUR ET RÉGULATEUR PH ET REDOX

**Garantie 3 ans**  
Électrolyseur complet, pour une qualité d'eau irréprochable dans toutes les piscines traitées au sel. La conception de la cellule et du Smart&Easy Connector rend son utilisation simple. Dispose d'une interface optimisée pour paramétrer facilement l'appareil. En plus de produire du chlore à partir de sel contenu dans la piscine, il mesure le potentiel redox afin de garantir un taux de désinfectant constant. Régule également le pH en continu. Conçu et fabriqué par BAYROL Technick. Fabriqué en Allemagne.

	AUTOMATIC AS 5	AUTOMATIC AS 7
Volume d'eau traité	jusqu'à 80 m <sup>3</sup>	jusqu'à 140 m <sup>3</sup>
Taux de sel	1,5g à 40g/litre (compatible eau de mer)	
Dimensions	H325 x L210 x P120 mm	
Réglage temps d'inversion de polarité	de 1 à 24h selon dureté de l'eau	
Sécurité	Détecteur de débit à palette et de gaz, détecteur de niveau bas aspiration pH-Minus	
Débit cellule	4,5 m <sup>3</sup> /h - 30m <sup>3</sup> /h	
Fonction couverture	oui	
Affichage	écran tactile 4,3" à navigation simplifiée	
Gestion hivernage auto	oui	
Les plus	port USB (MAJ), Smart&Easy Connector	
Livré avec	cellule électrolyse, sonde pH, sonde redox, supports de sondes, kit de fixation, détecteur de débit, sonde T°, crépine d'aspiration pH	
Garantie boîtier et cellule	2 ans	
Garantie Sonde pH et redox	6 mois	
Prix	<b>2645€</b>	<b>2895€</b>



## PRODUITS DE TRAITEMENT À UTILISER AVEC LE KIT BIO-UV

	<b>BIO-UV OXYGÈNE RÉMANENT</b> Bidon de 20 L	<b>49<sup>90</sup>€</b>
	<b>BIO-UV CHOC</b> à base d'oxygène actif Bidon de 10 L	
	<b>BIO-UV ALGICIDE SPÉCIAL</b> Bidon de 5 L	<b>21<sup>90</sup>€</b>
	<b>BIO-UV BOOST</b> Boîte 1Kg	<b>30<sup>90</sup>€</b>

Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez avec attention l'étiquette et les informations concernant le produit puis, avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Produit Biocide - TP2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

Voir conditions des garanties en magasin

Ventes non contractées